

Automaattinen palautus-lajittelupöytä 1 kpl

- Ulkomitat noin 2130x1110x910 mm
- 4 korille
- Yksikössä täytyy olla yhtenäinen allas, allas myös koritusalueella,
- korihylly
- materiaali RST
- altaassa kallistettu pohja, viemäri ja suodatin
- korijohteet kallistettu kuljettimeen päin
- kaksi vahvistettua hihnaa kuljettimena, käytössä hiljaiset ja helppo puhdistaa
- turvakytin moottoriyksikössä.
- neliskulmaiset 40x40 säädettävät jalat.
- suunniteltu 500x500mm koreille
- Automaattinen allashuuhtelu
- tarjotinrata paloissa 500 mm leveät 2 kpl
- vetoyksikkö

Kaarreyksikkö 45°, 1 kpl

- Rakenne RST
- kaksi vahvistettua hihnaa kuljettimena, käytössä hiljaiset ja helppo puhdistaa

5 Korikuljetinastianpesukone

Vaaditut ominaisuudet

- DIN 10510 mukainen kontaktipituus vähintään 1580 mm
- Kapasiteetti 2 minuutin DIN 10510 kontaktiajalla oltava vähintään 92 koria tunnissa.
- Pumpullinen esipesu
- Pumpullinen kemiallinen pesu
- Pumpullinen kaksinkertainen loppuhuuhtelu, kaksi ylä- ja alahuuhteluvartta
- Vähintään kolme nopeutta valittavissa, jotka myös säädettävissä halutuksi. Yhden vakionopeuden on oltava DIN 10510 mukainen
- Helppokäyttöinen selkeillä kuvakkeilla ja symboleilla oleva täydellinen kosketusnäyttö, ei nappeja tai säätimiä paneelissa
- Kosketusnäytön oltava käyttäjää opastava selkeillä kuvilla ja ohjeilla, useita eri kielivaihtoehtoja.
- Koneessa USB liitäntä, jonka avulla voidaan käyttötiedot helposti lukea/ladata
- pesu- ja huuhtelupumput käynnistyvät, kun kori tulee alueelle ja pysähtyvät välittömästi, kun kori poistuu alueelta
- energiansäästöjärjestelmä ja höyrynlauhdutin
- Järjestelmä, jonka ansiosta huuhteluvettä voidaan hyödyntää pesujärjestelmässä, veden määrä valittavissa
- Järjestelmä mikä valvoo, että huuhteluveden lämpötila pysyy vähintään 85°C
- Automaattiset itsepuhdistusohjelmat sekä automaattinen kalkinpoisto-ohjelma, helposti valittavissa kosketusnäytöltä. Luukkujen automaattinen puhdistusjärjestelmä sisältä pesuohjelman yhteydessä
- Monivaiheinen suodatusjärjestelmä tankeissa, joka pitää vesijärjestelmät puhtaina
- Koneen asennus nopeaa, liitännät ovat helposti saatavilla ja kytkettävissä.
- rakenne ja materiaali AISI 304 ruostumatonta terästä

- Korkeussäädettävät RST jalat
- Syöttöaukon käyttöleveys n. 530 mm ja käyttökorkeus n. 490 mm
- tasapainotetut, kevyesti liukuvat, ergonomiset luukut
- kaikkiin irrotettaviin osiin esteetön pääsy
- koneen altaiden tyhjennys kosketusnäytöltä tai muuten helposti toimiva
- kone sileäpintainen. Tankit ovat pyöreäkulmaiset ja saumattomat. Altaiden pohjat kaltevia
- pesu- ja huuhteluvärit sekä suodattimet ovat helppo irrottaa ilman työkaluja.
- irrotettavat puhdistustulpat pesuvarsissa
- Koneen suojausluokka vähintään IP 25
- kone hiljainen, äänenpaineentaso alle 62 dBA